



## รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์พร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ SDF1000 Series Tier3 3 และ 4 สูบturbo
- ◆ การปรับและตั้งค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ฟังก์ชันหน่วยความจำความเร็วเครื่องยนต์ต่างๆ เพียงแค่ปุ่มเดียว
- ◆ กล่องเกียร์ซิงโครไนซ์กับ 20 FW + 10 Rความเร็วหรือความเร็ว 30 FW + 15 R ECO
- ◆ ความเร็ว. สูงสุด 40 กม./ชม.
- ◆ ระบบเบรกทุกล้อพร้อมระบบไฮโดรสแตติกดิสก์เบรกเปียกทั้ง 4 ล้อ
- ◆ พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมมีมอิสระ
- ◆ รอบ PTO ที่ความเร็ว 540/750/1000

รุ่น RF TREND  
75 แรงม้า



## ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

RF. TREND 80.4

Basic

## เครื่องยนต์ / ENGINE

ผู้ผลิต / Manufacturer		SDF
รุ่น / Model		FARMotion
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III B
กระบอกสูบ / ปริมาตร / Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	4 / 4000
ระบบหัวฉีด / Injection		Common Rail
อินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบ / Turbo intercooler		●
กำลังไฟฟ้า/แรงม้า / Maximum power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า kW/HP	55 / 75
ความเร็วรอบ / Rated speed	รอบต่อนาที rpm	2200
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน-เมตร Nm	353
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่แรงบิดสูงสุด / Engine speed at maximum torque	รอบต่อนาที rpm	1400
แรงบิดเพิ่มขึ้น / Torque rise	%	36
ระบบเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ / Electronic engine throttle		●
ท่อเก็บเสียงใต้ฝากระโปรงพร้อมท่อไอเสียด้านข้าง / Under-hood silencer with side exhaust		●
ระบบบำบัดไอเสียหลังการเผาไหม้ / Exhaust gas after-treatment system		Egr+doc
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / litres.	65

## การรับส่งกำลัง / SHUTTLE

แบบกลไกย้อนกลับแบบซิงโครไนซ์ / snchronised mechanical reverse shuttle		●
---	--	---

## ชุดเกียร์ / MECHANICAL GEARBOX

อัตราส่วนที่ซิงโครไนซ์ / Synchronised ratios		●
จำนวนความเร็ว / Number of speeds	จำนวน /No.	10F+10R
จำนวนเกียร์ / Number of gears	จำนวน /No.	5
จำนวนช่วง / Number of ranges	จำนวน /No.	2

## เพลากำลังหลัง / REAR PTO

คลัตช์แห้งแบบใช้กลไก / Mechanically operated dry clutch		●
ความเร็วส่งกำลังออก / PTO speed		540

## เพลาคู่หน้าและหลัง / FRONT AND REAR AXLE

เพลาคู่หน้า 4WD / Front axle, 4WD		●
ดิฟเฟอเรนเชียลหน้า / หลังแบบล็อกได้ 100% /100% lockable front/rear differentials		●

## ระบบเบรก / BRAKES

ควบคุมไฮดรอสแตติก / Hydrostatic control		●
เบรกจอดรถแบบกลไก / Mechanical parking brake		●
วาล์วเบรกรถพ่วงไฮดรอลิก / Hydraulic trailer braking valve		○

## พวงมาลัย / STEERING

พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมปั๊มอิสระ / Hydrostatic steering with independent pump (18 ลิตร/นาทีก)		●
---	--	---

## ลิฟท์ท้าย / REAR LIFT

ลิฟท์ท้ายควบคุมด้วยกลไก / Mechanically controlled rear lift		●
ความสามารถในการยก / Rear lift capacity (COMPACT version)	กิโลกรัม /Kg.	2700

## ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM

ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศูนย์กลาง / Open centre hydraulic system		●
เอาต์พุตปั๊ม / Pump output	ลิตรต่อนาที l/min	42
การมีส่วนร่วมทางกล / Mechanical engagement		●
ตัวจ่ายไฮดรอลิกด้านหลัง / Rear hydraulic distributors	No of ways	4/6

## แพลตฟอร์ม / PLATFORM

โครงสร้างป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) /Folding roll over protection frame (ROPS)		●
---	--	---

## ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ยางหน้ามาตรฐาน / Standard front tyres		280/70 R20'
ยางหลังมาตรฐาน / Standard rear tyres		420/85 R24'
ความกว้างด้านหน้า / Front width	มิลลิเมตร / mm.	1462
ความกว้างด้านหลัง / Rear width	มิลลิเมตร / mm.	1466
ความกว้างระหว่างบังโคลน / Width between mudguards	มิลลิเมตร / mm.	600
Width at mudguards (without extensions)	มิลลิเมตร / mm.	1120
ฐานล้อ / Wheelbase	มิลลิเมตร / mm.	2126
ความยาว (พร้อมข้อต่อด้านหลัง) / Length (with rear linkage)	มิลลิเมตร / mm.	3573
รางด้านหน้า(ต่ำสุด/สูงสุด) / Front track (min./max.)	มิลลิเมตร / mm.	1166/1422
รางด้านหลัง (ต่ำสุด/สูงสุด) / Rear track (min./max.)	มิลลิเมตร / mm.	1091/1491
ความสูงสูงสุดที่โครงสร้างกันคว่ำ / Max height at ROPS	มิลลิเมตร / mm.	2319
ความสูงที่พวงมาลัย / Height at steering wheel	มิลลิเมตร / mm.	1430
ความสูงที่บังโคลน / Height at mudguards	มิลลิเมตร / mm.	1211
ความสูงที่แผงหน้าปัด / Height at instrument cluster	มิลลิเมตร / mm.	1387
น้ำหนัก / Weight	กิโลกรัม / kg.	2450
กำลังโหลดสูงสุด / Maximum permissible load	กิโลกรัม / kg.	4350

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด  
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
E-mail : [info@am-agritech.co.th](mailto:info@am-agritech.co.th) โทร.092-946-6589

