



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ FARMotion Stage III B เครื่องยนต์ 3 สูบ เทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลิ่ง
- ◆ กระปุกเกียร์ 12+12 หรือ 16+16 พร้อม OverDrive และระบบรับส่งแบบซิงโครไนซ์
- ◆ PTO 2 สปีดพร้อมคลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น 540/540 ECO
- ◆ เบรกพวงมาลัยเปียกแบบวงเปียกที่ควบคุมด้วยไฮดรอสแตติก
- ◆ ระบบไฮดรอลิกแบบศูนย์กลางเปิดพร้อมปั๊มคู่ (50+25) ลิตร/นาที่ และตัวจ่ายไฮดรอลิกด้านหลังสูงสุด 10 ทาง และด้านหน้า 2 ตัว พร้อมตัวควบคุมการไหล
- ◆ ที่นั่งคนขับที่เงียบติดตั้งบน Silent-Blocks
- ◆ โช้รางกิ่งหล่อลิ้นด้วยลูกกลิ้ง 5 ตัวต่อแทร็ก และพื้นที่รอยเท้ากว้างขวาง

รุ่น CF.90N

85 แรงม้า



Lamborghini
TRATTORI

ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค

CF.90 N

เครื่องยนต์ /ENGINE		SDF TIER III
จำนวนกระบอกสูบ/ ราง / Cylinders/ Displacement	จำนวน /ซีซี No./cc	4/4000
ระบบกระจายอากาศ / Air intake		Turbo/Intercooler
กำลังสูงสุด, ได้รับการรับรอง มาตรฐาน 2000/25/EC / Maximum power, homologated	กิโลวัตต์ /แรงม้า kW/HP	85/62.5
กำลังสูงสุด (2000/25/EC) /Maximum power	กิโลวัตต์ /แรงม้า kW/HP	85/62.5
ความเร็วเครื่องยนต์ / Rated engine speed	รอบต่อนาที rpm	2200
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตันเมตร /Nm	345
รอบที่แรงบิดสูงสุด / Revs at maximum torque	รอบต่อนาที rpm	1600
แรงบิดเพิ่มขึ้น / Torque rise	%	27.2
ระบายความร้อน /Cooling		ของเหลว-น้ำมัน /liquid-oil
การควบคุมเครื่องยนต์ /Engine control (governor)		อิเล็กทรอนิกส์ /electronic
เครื่องฟอกอากาศ /Air cleaner		แบบแห้งพร้อมตัวขนถ่ายฝุ่น / dry type with safety element and dust unloader
ตัวเก็บเสียงใต้ฝากระโปรงหน้า /Silencer under hood		พร้อมท่อไอเสียข้างใต้ขั้นบันได /with side exhaust under footstep
ความจุถังน้ำมัน / Fuel tank capacity	ลิตร /Litres	90
ตีนตะขาบ /TRACKS		
โซ่ติดตามตีนตะขาบ / Track chains		แห้ง / dry
Rollers and track idlers		กึ่งหล่อลื่น / หล่อลื่น /semi-lubricated / lubricated
ลูกกลิ้งล่าง / Bottom rollers	จำนวน /n°	5
ลูกกลิ้งด้านบน /Top rollers	จำนวน /n°	1
Cleats per track	จำนวน /n°	37
การ์ดป้องกันตีนตะขาบ /Track guards	ประเภท / type	เหล็ก /steel
Cleat width	มิลลิเมตร / mm	360
รอยเท้าตีนตะขาบ / Footprint	ลูกบาศก์ เซนติเมตร / cm ²	10454
ลูกตุ้มน้ำหนักบัลลาสต์หน้า / Front ballast weights	จำนวน /n°	ด้านหน้า 8 ตัว ตัวละ 40 กก. ด้านข้าง 2+2 ตัว ตัวละ 40 กก.
ขนาดและน้ำหนัก /DIMENSIONS AND WEIGHTS		
ความยาว / Length	มิลลิเมตร / mm	3445
ความกว้าง / Width	มิลลิเมตร / mm	1460
ความกว้างของราง / Track width	มิลลิเมตร / mm	1100
ความสูงถึงเบาะรองนั่ง / Height to seat cushion	มิลลิเมตร / mm	1070
ความสูงถึงแผงหน้าปัด / Height to instrument pane	มิลลิเมตร / mm	1430
ระยะสูงจากพื้นดิน / Ground clearance	มิลลิเมตร / mm	250

ฐานล้อ / Wheelbase	มิลลิเมตร / mm	1650
น้ำหนัก/Weight	กิโลกรัม / kg	4335
ระบบส่งกำลัง / TRANSMISSION		
คลัตช์คันเกียร์ / Gearshift clutch		จานเดี่ยวแห้ง / dry single-plate
เกียร์ทั้งหมด เดินหน้า 16 ถอยหลัง 16 / All-mechanical 16 FWD + 16 REV		กระปุกเกียร์ซิงโครเมช 4 สปีด 2 ช่วง + สูง-ต่ำ (ความเร็วขั้นต่ำ: 1.33 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) / synchromesh gearbox with 2 ranges + Hi-Lo (minimum speed: 1.33 km/h)
Shuttle		เครื่องกลซิงโครไนซ์ / mechanical, synchronized

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -



Lamborghini
TRATTORI

www.lamborghini-tractors.com



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ FARMotion Stage III B เครื่องยนต์ 3 สูบเทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลลิ่ง
- ◆ กระปุกเกียร์ 12+12 หรือ 16+16 พร้อม OverDrive และระบบรับส่งแบบซิงโครไนซ์
- ◆ PTO 2 สปีด: 540/540ECO พร้อมคลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น
- ◆ เบรกพวงมาลัยเปียกแบบวงเปียกที่ควบคุมด้วยไฮดรอสแตติก
- ◆ ระบบไฮดรอลิกแบบศูนย์กลางเปิดพร้อมปั๊มคู่ (50+25 ลิตร/นาที่) และตัวจ่ายไฮดรอลิกด้านหลังสูงสุด 10 ทางและด้านหน้า 2 ตัว พร้อมตัวควบคุมการไหล
- ◆ ที่นั่งคนขับที่เงียบติดตั้งบน Silent-Blocks
- ◆ โซ่รางกิ่งหล่อเส้นด้วยลูกกลิ้ง 5 ตัวต่อแทร็ก และพื้นที่ รอยเท้ากว้างขวาง

รุ่น CF-100N

95 แรงม้า



Lamborghini
TRATTORI

ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค

CF.100 N

เครื่องยนต์ /ENGINE		SDF TIER III
จำนวนกระบอกสูบ/ ราง /Cylinders/ Displacement	จำนวน /ซีซี No./cc	4/4000
Air intake		Turbo/Intercooler
กำลังสูงสุด, ได้รับการรับรอง มาตรฐาน 2000/25/EC / Maximum power, homologated	กิโลวัตต์ /แรงม้า kW/HP	95/70
กำลังสูงสุด (2000/25/EC) /Maximum power	กิโลวัตต์ /แรงม้า kW/HP	95/70
ความเร็วเครื่องยนต์ / Rated engine speed	รอบต่อนาที rpm	2200
แรงบิดสูงสุด /Maximum torque	นิวตันเมตร /Nm	373
รอบที่แรงบิดสูงสุด / Revs at maximum torque	รอบต่อนาที rpm	1600
แรงบิดเพิ่มขึ้น / Torque rise	%	23.1
ระบายความร้อน /Cooling		ของเหลว-น้ำมัน
การควบคุมเครื่องยนต์ /Engine control (governor)		อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องฟอกอากาศ /Air cleaner		แบบแห้งพร้อมตัวขนถ่ายฝุ่น
ตัวเก็บเสียงใต้ฝากระโปรงหน้า /Silencer under hood		พร้อมท่อไอเสียข้างใต้ชั้นบันได
ความจุถังน้ำมัน / Fuel tank capacity	ลิตร /Litres	90
ตีนตะขาบ /TRACKS		
โซ่ติดตามตีนตะขาบ/Track chains		แห้ง
Rollers and track idlers		กึ่งหล่อลื่น / หล่อลื่น
ลูกกลิ้งล่าง /Bottom rollers	จำนวน/ก°	5
ลูกกลิ้งด้านบน /Top rollers	จำนวน/ก°	1
Cleats per track	จำนวน/ก°	37
การ์ดป้องกันตีนตะขาบ /Track guards	ประเภท / type	เหล็ก
Cleat width	มิลลิเมตร / mm	360
รอยเท้าตีนตะขาบ /Footprint	ลูกบาศก์ เซ็นติเมตร / cm ²	10454
ลูกตุ้มน้ำหนักบัลลาสต์หน้า /Front ballast weights	จำนวน/ก°	ด้านหน้า 8 ตัว ตัวละ 40 กก. ด้านข้าง 2+2 ตัว ตัวละ 40 กก.
ขนาดและน้ำหนัก/DIMENSIONS AND WEIGHTS		
ความยาว /Length	มิลลิเมตร / mm	3407
ความกว้าง /Width	มิลลิเมตร / mm	1460
ความกว้างของราง /Track width	มิลลิเมตร / mm	1100
ความสูงถึงเบาะรองนั่ง /Height to seat cushion	มิลลิเมตร / mm	1070
ความสูงถึงแผงหน้าปัด /Height to instrument pane	มิลลิเมตร / mm	1430
ระยะสูงจากพื้นดิน/Ground clearance	มิลลิเมตร / mm	250
ฐานล้อ /Wheelbase	มิลลิเมตร / mm	1650
น้ำหนัก /Weight	กิโลกรัม / kg	4335

ระบบส่งกำลัง/TRANSMISSION		
คลัตช์คันเกียร์ /Gearshift clutch		จานเดี่ยวแห้ง
เกียร์ทั้งหมด เดินหน้า16 + ถอยหลัง 16 /All-mechanical 16 FWD + 16 REV		กระปุกเกียร์ซิงโครเมซ 4 สปีด 2 ช่วง + สูง-ต่ำ (ความเร็วขั้นต่ำ 1.33 กม/ชม)
Shuttle		เครื่องกล ซิงโครไนซ์

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -



Lamborghini
TRATTORI

www.lamborghini-tractors.com