



## รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ มาตรฐาน Stage III B กับเครื่องยนต์ FARMotion 4 สูบเทอร์โบ ชาร์จและอินเตอร์คูลลิ่ง
- ◆ ชุดเกียร์ครีปเปอร์ 12+12 และ ชุดเกียร์ 16+16 พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ ในการทำงานแบบซิงโครไนซ์
- ◆ พีทีโอ 2 สปีดพร้อมคลัทช์เปียกแบบหลายแผ่น 540/540ECO หรือ 540/1000
- ◆ เซอร์โวควบคุมพวงมาลัยคลัทช์แบบเปียก

- ◆ ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศูนย์พร้อมปั๊มคู่ (50+25 ลิตร/นาที่) และสูงสุด 10-ทางด้านหลัง และ 2 ด้าน หน้าดีสทริบิวเตอร์ไฮดรอลิก ด้วยตัวควบคุมการไหล
- ◆ ลดเสียงและการสั่นสะเทือนในที่นั่งคนขับ
- ◆ รางโซ่แบบหล่อสั่นด้วยลูกกลิ้ง 6 ตัว และพื้นที่ดินตะขาบที่กว้าง

รุ่น CM.115

113 แรงม้า



**Lamborghini**  
TRATTORI

ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคนิค		CM 115
<b>เครื่องยนต์/ENGINE</b>		
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ /Emissions compliance		Stage III B
ผู้ผลิต /Manufacturer		SDF
กระบอกสูบ / ปริมาตรกระบอกสูบ /Cylinders/capacity	จำนวน/ซีซี/No./cc	.4/3849
ระบบระบายความร้อน /Induction		Turbo intercooler
หัวฉีด /Injection		Common Rail
กำลังสูงสุดที่ 2000 รอบต่อนาที /Maximum power at 2000 rpm	กิโลวัตต์/ แรงม้า/kW/HP	83/113
พลังงานสูงสุดที่ 2200 รอบต่อนาที /Rated power @ 2200 rpm	กิโลวัตต์/ แรงม้า/kW/HP	79/107
แรงบิดสูงสุดที่ 1600 รอบต่อนาที /Max. torque @ 1600 rpm	นิวตันเมตร/Nm	435
แรงบิดเพิ่มขึ้น/Torque rise	%	28
พัดลมระบายความร้อนแบบมีความหนืด /Viscstatic cooling fan		●
กรองอากาศขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องเป่าฝุ่น (พาวเวอร์คอร์) /8" air filter with dust ejector (PowerCore)		●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง /Fuel tank capacity	ลิตร/Litres	95
<b>SHUTTLE</b>		
ระบบเกียร์ถอยหลังแบบซิงโครไนซ์ /Synchronised mechanical reverse shuttle		●
<b>ระบบชุดเกียร์ /MECHANICAL GEARBOX</b>		
จำนวนของซูปเปอร์ครีปเปอร์เกียร์ /Number of speeds with supercreeper gear	จำนวน /No.	12+12
ความเร็วต่ำสุด-สูงสุดของซูปเปอร์ครีปเปอร์เกียร์ /Min.-max. speeds with supercreeper gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/h	0,38-10,5
จำนวนเกียร์พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ /Number of speeds with OverDrive	จำนวน /No.	16+16
ความเร็วต่ำสุด-สูงสุดพร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ /Min.-max. speeds with overdrive	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/h	1,32-12,5
<b>พืทีโอ ด้านหลัง /REAR PTO</b>		
คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน /Multiplate wet clutch		●
เซอร์โวช่วยในการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ /Servo-assisted electrohydraulic operation		●
PTO 540/540ECO - 540/1000		●/○
<b>เบรคและพวงมาลัย /BRAKES AND STEERING</b>		
พวงมาลัยแบบคลัทช์เปียกหลายแผ่นซ้อนกัน /Multi-plate wet lateral steering clutches		●
ดิสก์เบรคแบบเปียก /Wet band steering brakes		●
การทำงานของเบรคมือด้วยแป้นเหยียบ /Pedal operated service brake		●
<b>ลิฟท์ /LIFT</b>		
กลไกควบคุมการทำงานของลิฟท์ท้าย /Mechanically controlled rear lift		●
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก /Rear lift capacity	กิโลกรัม/kg	3170
แขนยกแบบถาวร/แบบเชื่อมการพ่วงต่ออัตโนมัติ /Fixed / auto-hitch link arms		●/○

ระบบไฮดรอลิก /HYDRAULIC SYSTEM		
อัตราการไหลของปั๊ม /Pump output	ลิตรต่อนาที //min	50+25
ตัวจ่ายไฮดรอลิกเสริมด้านหลัง /Rear auxiliary hydraulic distributors	No. of ways	.6/10
ตัวจ่ายไฮดรอลิกเสริมด้านหน้า(เหมือนกันกับด้านหลัง) /Belly auxiliary hydraulic distributors (duplicated by rear distributors)	No. of ways	2
PLATFORM		
แท่นซึ่งแยกจากส่วนอื่นๆของรถ ติดตั้งระบบกันสะเทือนเบาบาง /Suspended on silent-block mounts		●
หลังคาแบบพับได้ / หลังคาแบบคงที่ 4 เสา /Folding ROPS / 4-post fixed ROPS		●/○
หลังคาสำหรับบังแดด /Sunshade roof		○
คันเกียร์ด้านข้าง /Lateral transmission levers		●
อุปกรณ์เสริมของห้องโดยสาร /Provision for after-market cab		○
CRAWLER TRACKS		
โซ่รางแบบแห้ง / หล่อลื่น /Dry / lubricated track chains		●/○
การ์ดรางเหล็ก / เหล็กหล่อ /Pressed steel/cast track guards		●/○
ลูกกลิ้งเปียกและล้อปรับความตึงราง /Wet rollers and track tensioner wheels		●
ลูกกลิ้งตีนตะขาบ /Track carrier rollers	จำนวน /No.	.6/1
แผ่นแทร็คตีนตะขาบ/ความกว้างของแผ่นแทร็ค /Shoes per track/shoe width	จำนวน/มิลลิเมตร No./ mm	40/450
พื้นที่รอยตีนตะขาบ /Footprint area	ลูกบาศก์เซนติเมตร /cm2	16650
ขนาดและน้ำหนัก (สำหรับรางเหล็ก) /DIMENSIONS AND WEIGHTS (for steel tracks)		
ความยาวพร้อมแขนเกี่ยว /Max. length with link arms	มิลลิเมตร /mm	3550
ความกว้าง /Width (A)	มิลลิเมตร /mm	1800
แทร็ค /Track	มิลลิเมตร /mm	1350
ความสูงสูงสุดที่โครงกันล้ม ROPS /Max height at ROPS (B)	มิลลิเมตร /mm	2760
ความสูงพื้นดินถึงใต้ท้องรถ /Ground clearance	มิลลิเมตร /mm	210
ฐานล้อ /Wheelbase	มิลลิเมตร /mm	1850
น้ำหนักไม่รวมอุปกรณ์ /Weight without ballast	กิโลกรัม /kg	5080
น้ำหนักพร้อมบัลลาสต์สูงสุดที่อนุญาต /Weight with maximum permitted ballast	กิโลกรัม /kg	5080

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -



Lamborghini  
TRATTORI

www.lamborghini-tractors.com