



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์.
Deutz TCD 2012 L06 2V,
- ◆ ระบบหล่อเย็นอลูมิเนียมทั้งคัน.
- ◆ เกียร์ Powershift ZF รุ่นใหม่ 6 ชั้นตอน
- ◆ ตัวเลือกการส่งกำลังที่แตกต่างกันระหว่าง Powershift 4x6,5x6 หรือ RCshift (หุ่นยนต์เต็มรูปแบบ)
- ◆ โมเดลขนส่ง /Transport version.
- ◆ หัวเก๋ง PowerVision ใหม่พร้อม InfoCentre.
- ◆ ระบบเบรกเซอร์โวช่วยเบรกแบบไดนามิก / servo-assisted braking system.

รุ่น SPARK 145 G
150 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 145 G
BASIC

เครื่องยนต์ / ENGINE

ผู้ผลิต / Manufacturer		Deutz
รุ่น / Model		TCD 2012 L06 2V
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III A
ระบบหมุนเวียน EGR / internal EGR		●
จำนวนกระบอกสูบ / ปริมาตรกระบอกสูบ / Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	6/6057
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ / Turbo intercooler		●
วาล์วเสกเกต / Wastegate valve		●
ดิส คอมมอนเรล (DCR) / Deutz Common Rail (DCR)	บาร์/bar	1600
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าที่กำหนด (ECE R120) / Power at rated engine speed (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	107/145
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าสูงสุด (ECE R120) / Max. power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	110/150
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน-เมตร / Nm	599
แรงบิดสูงสุดที่รอบเครื่องยนต์ / Engine speed at maximum torque	รอบต่อนาที/rpm.	1400
แรงบิดเพิ่มขึ้น / Torque rise	%	36
กรองอากาศด้วย พาวเวอร์คอร์ / Air filter with PowerCore		●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / litres.	250
ความจุถังเพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม) / Additional tank capacity (optional)	ลิตร / litres.	95

ชุดส่งกำลัง / TRANSMISSION

ผู้ผลิต / Manufacturer		ZF
รุ่น / Model (Manual/Full Robotized)		TPT16 / -
เกียร์พร้อมเกียร์ซูปเปอร์ครีปเปอร์ / Number of speeds with supercreeper gear	จำนวน/No.	54F+27R
Powershift จำนวนความเร็ว (ด้านหน้า/ด้านหลัง) / Powershift number of speeds (front/rear)	จำนวน/No.	6/5
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ ซูปเปอร์ครีปเปอร์ / Minimum speed with supercreeper gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง/km/h.	0.37
ความเร็วสูงสุด (4x6) /Max. speed (4x6)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm.	35@2100
ความเร็วสูงสุด / Max. speed (5x6)*	กิโลเมตรต่อชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm	40@1575/50@1969
ความเร็วสูงสุด / Max. speed (5x6 RCshift)*	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hm.	50
เพาเวอร์ชิฟต์อัตโนมัติ / Automatic Powershift (APS)		○

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 145 G

BASIC

เพลลา / PTO

เพลลากำลังโหมดประหยัด540/750/1000/1250		●
ส่งกำลังอัตโนมัติ / AUTO PTO		●
เพลลาส่งกำลังหน้า1000 รอบ / Front PTO 1000		○

เพลลาและเบรค / AXLES AND BRAKES

ดิฟล็อกจำกัดที่ 45% / Limited slip (45%) diff. lock		●
เพลลาหน้าพร้อมดิฟล็อก100% / Front axle with 100% diff. lock		○
ล็อกเฟืองท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและ 4WD (ASM) / Electrohydraulically operated differential lock and 4WD (ASM)		○
ระบบเบรคสี่ล้อพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ / Four-wheel braking system with automatic 4WD engagement		●
พาวเวอร์เบรค / Powerbrake		●
เบรคจอดรถแบบกลไก / Mechanical parking brake		●
วาล์วเบรครถไฮดรอลิก / Hydraulic trailer braking valve		○
วาล์วเบรครถแบบนิวเมติก / Pneumatic trailer braking valve		○
ระบบกันสะเทือนเพลลาหน้าแบบปรับได้ / Adaptive front axle suspension		○
ความจุปั๊มพวงมาลัย / Steering pump capacity	ลิตรต่อนาที l/min.	42
มุมบังคับเลี้ยว / Steering angle		52องศา

ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM

ปั๊มดิสค์เพลสเมนต์ (มาตรฐาน) / Fixed displacement pump (standard)	ลิตรต่อนาที l/min.	84
ปั๊มดิสค์เพลสเมนต์ (เสริม) / Fixed displacement pump (optional)	ลิตรต่อนาที l/min.	110
ปั๊มแปรผัน (มาตรฐาน) / Variable displacement pump (Load Sensing) (standard)	ลิตรต่อนาที l/min.	120
ปั๊มดิสค์เพลสเมนต์แบบปรับได้ (อุปกรณ์เสริม) / Variable displacement pump (Load Sensing) (optional)	ลิตรต่อนาที l/min.	160
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (มาตรฐาน) / Auxiliary rear mechanical distributors (standard)	No.	2
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (อุปกรณ์เสริม) / Auxiliary rear mechanical distributors (optional)	No.	3/4
พลังที่เหนือกว่า / Power beyond		○

ลิฟท์ท้าย / LIFT

ลิฟท์ท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า / Electronically controlled rear lift		●
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 80 มม. (มาตรฐาน) / Rear lift capacity, two external cylinders 80 mm (standard)	กิโลกรัม/kg.	6200
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 100 มม. (อุปกรณ์เสริม) / Rear lift capacity, two external cylinders 100 mm (optional)	กิโลกรัม/kg.	9700
ระบบควบคุมบนบังโคลน / Controls on mudguard		●
กำลังยกด้านหน้า / Front lifting capacity	กิโลกรัม/kg.	3850

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 145 G

BASIC

ห้องโดยสาร / CAB

พาวเวอร์วิชั่น แค็บ / PowerVision Cab		●
จอมอนิเตอร์ 2 8 นิ้ว / iMonitor2 (8")		○
ระบบกันสะเทือนห้องโดยสารแบบกลไก / Mechanical cab suspension		○
เครื่องปรับอากาศ / Air conditioning		●
กระจกมองข้างแบบยืดหดได้ / Telescopic external mirrors		●
ไฟฮาโลเจนสำหรับทำงาน / Halogen work lights		●
ไฟ LED สำหรับทำงาน / LED work lights		○

ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ขนาดยางหน้า / With front tyres		540/65R28
ขนาดยางหลัง / With rear tyres		650/65R38
ฐานล้อ / Wheelbase (fixed/suspended)	มิลลิเมตร/mm.	2820/2767
ความยาว (ต่ำสุด.-สูงสุด.) / Length (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	4710-6055
ความสูง (ต่ำสุด.-สูงสุด.) / Height (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	2932-3171
ความกว้าง / Width	มิลลิเมตร/mm.	2543
ระยะห่างจากพื้นดิน (ต่ำสุด - สูงสุด) / Ground clearance (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	654-722
น้ำหนัก / weight	กิโลกรัม/kg.	7000

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589





รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์.
Deutz TCD 2012 L06 2V
- ◆ ระบบหล่อเย็นอลูมิเนียมทั้งคัน.
- ◆ เกียร์ Powershift ZF รุ่นใหม่ 6 ชั้นตอน
- ◆ ตัวเลือกการส่งกำลังที่แตกต่างกันระหว่าง Powershift 4x6, 5x6 หรือ RCshift (หุ่นยนต์เต็มรูปแบบ)
- ◆ โมเดลขนส่ง / Transport version.
- ◆ หัวเก๋ง PowerVision ใหม่พร้อม InfoCentre.
- ◆ ระบบเบรกเซอร์โวช่วยเบรกแบบไดนามิก / servo-assisted braking system.

รุ่น SPARK 165 G
163 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 165 G
PRO

เครื่องยนต์ / ENGINE		
ผู้ผลิต / Manufacturer		Deutz
รุ่น / Model		TCD 2012 L06
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III A
ระบบหมุนเวียน EGR / internal EGR		●
จำนวนกระบอกสูบ/ปริมาตรกระบอกสูบ / Cylinders/Displacement	No./cm3	6/6057
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ / Turbo intercooler		●
วาล์วเวสเกต / Wastegate valve		●
ดิส คอมมอนเรล (DCR) / Deutz Common Rail (DCR)	บาร์/bar	1600
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าที่กำหนด (ECE R120) / Power at rated engine speed (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	111/152
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าสูงสุด (ECE R120) / Max. power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	120/163
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน-เมตร / Nm	659
แรงบิดสูงสุดที่รอบเครื่องยนต์ / Engine speed at maximum torque	รอบต่อนาที/rpm	1400
แรงบิดเพิ่มขึ้น / Torque rise	%	33
กรองอากาศด้วย พาวเวอร์คอร์ / Air filter with PowerCore		●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / litres.	250
ความจุถังเพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม) / Additional tank capacity (optional)	ลิตร / litres.	-
ชุดส่งกำลัง / TRANSMISSION		
ผู้ผลิต / Manufacturer		ZF
รุ่น / Model (Manual/Full Robotized)		TPT16 / -
จำนวนความเร็ว (4x6/5x6) / Number of speeds (4x6/5x6)	จำนวน/No.	24+12/30+15
จำนวนความเร็วพร้อมเกียร์ ซุปเปอร์ครีปเปอร์ (4x6/5x6) / Number of speeds with supercreeper gear (4x6/5x6)	จำนวน/No.	48+24/54+27
Powershift จำนวนความเร็ว (ด้านหน้า/ด้านหลัง) / Powershift number of speeds (front/rear)	จำนวน/No.	6/3
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ ซุปเปอร์ครีปเปอร์ / Minimum speed with supercreeper gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง/km/h.	0.37
ความเร็วสูงสุด (4x6) / Max. speed (4x6)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm.	35@2100
ความเร็วสูงสุด / Max. speed (5x6)*	กิโลเมตรต่อชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm	40@1575/50@1969
ความเร็วสูงสุด / Max. speed (5x6 RCshift)*	กิโลเมตรต่อชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm	-
เพาเวอร์ชิฟต์อัตโนมัติ / Automatic Powershift (APS)		○

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 165 G

PRO

เพลลา / PTO

เพลลากำลังโหมดประหยัด540/750/1000/1250		●
ส่งกำลังอัตโนมัติ / AUTO PTO		●
เพลลาส่งกำลังหน้า1000 รอบ / Front PTO 1000		○

เพลลาและเบรค / AXLES AND BRAKES

ดิฟล็อกจำกัดที่ 45% / Limited slip (45%) diff. lock		●
เพลลาหน้าพร้อมดิฟล็อก100% / Front axle with 100% diff. lock		○
ล็อกเฟืองท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและ 4WD (ASM) / Electrohydraulically operated differential lock and 4WD (ASM)		○
ระบบเบรคสี่ล้อพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ / Four-wheel braking system with automatic 4WD engagement		●
พาวเวอร์เบรค / Powerbrake		●
เบรคจอดรถแบบกลไก / Mechanical parking brake		●
วาล์วเบรครถไฮดรอลิก / Hydraulic trailer braking valve		○
วาล์วเบรครถแบบนิวเมติก / Pneumatic trailer braking valve		○
ระบบกันสะเทือนเพลลาหน้าแบบปรับได้ / Adaptive front axle suspension		○
ความจุปั๊มพวงมาลัย / Steering pump capacity	ลิตรต่อนาที l/min.	42
มุมบังคับเลี้ยว / Steering angle		52องศา

ระบบไฮดรอลิก/HYDRAULIC SYSTEM

ปั๊มดิสก์เพลสเมนต์ (มาตรฐาน) / Fixed displacement pump (standard)	ลิตรต่อนาที l/min.	84
ปั๊มดิสก์เพลสเมนต์ (เสริม) / Fixed displacement pump (optional)	ลิตรต่อนาที l/min.	110
ปั๊มแปรผัน (มาตรฐาน) / Variable displacement pump (Load Sensing) (standard)	ลิตรต่อนาที l/min.	120
ปั๊มดิสก์เพลสเมนต์แบบปรับได้ (อุปกรณ์เสริม) / Variable displacement pump (Load Sensing) (optional)	ลิตรต่อนาที l/min.	160
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (มาตรฐาน) / Auxiliary rear mechanical distributors (standard)	No.	2
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (อุปกรณ์เสริม) / Auxiliary rear mechanical distributors (optional)	No.	¾
พลังที่เหนือกว่า / Power beyond		○

ลิฟท์ท้าย / LIFT

ลิฟท์ท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า / Electronically controlled rear lift		●
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 80 มม. (มาตรฐาน) / Rear lift capacity, two external cylinders 80 mm (standard)	กิโลกรัม/kg.	6200
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 100 มม. (อุปกรณ์เสริม) / Rear lift capacity, two external cylinders 100 mm (optional)	กิโลกรัม/kg.	9700
ระบบควบคุมบนบังโคลน / Controls on mudguard		●
กำลังยกด้านหน้า / Front lifting capacity	กิโลกรัม/kg.	3850

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 165 G

PRO

ห้องโดยสาร / CAB

พาวเวอร์วิชั่น แค็บ / PowerVision Cab		●
จอมอนิเตอร์ 3 ขนาด 8 นิ้ว / iMonitor3 (8")		●
ระบบกันสะเทือนห้องโดยสารแบบกลไก / Mechanical cab suspension		○
เครื่องปรับอากาศ / Air conditioning		○
กระจกรมองข้างแบบยืดหดได้ / Telescopic external mirrors		●
ไฟฮาโลเจนสำหรับทำงาน / Halogen work lights		●
ไฟ LED สำหรับทำงาน / LED work lights		○

ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

พร้อมยางหน้า / With front tyres		480/70 R28
พร้อมยางหลัง / With rear tyres		580/70 R38
ฐานล้อ / Wheelbase (fixed/suspended)	มิลลิเมตร/mm.	2820/2767
ความยาว (ต่ำสุด.-สูงสุด.) / Length (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	4710-6055
ความสูง (ต่ำสุด.-สูงสุด.) / Height (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	2932-3171
ความกว้าง / Width	มิลลิเมตร/mm.	2543
ระยะห่างจากพื้นดิน (ต่ำสุด - สูงสุด) / Ground clearance (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	654-722
น้ำหนักรวมสูงสุด / Maximum permissible total weight	กิโลกรัม/kg.	7000

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589





รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์.
Deutz TCD 2012 L06 2V,
- ◆ ระบบหล่อเย็นอลูมิเนียมทั้งคัน.
- ◆ เกียร์ Powershift ZF รุ่นใหม่ 6 ชั้นตอน
- ◆ ตัวเลือกการส่งกำลังที่แตกต่างกันระหว่าง Powershift 4x6,5x6 หรือ RCshift (หุ่นยนต์เต็มรูปแบบ)
- ◆ โมเดลขนส่ง /Transport version.
- ◆ หัวเก๋ง PowerVision ใหม่พร้อม InfoCentre.
- ◆ ระบบเบรกเซอร์โวช่วยเบรกแบบไดนามิก / servo-assisted braking system.

รุ่น SPARK 185 G
190 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 185 G
PRO

เครื่องยนต์ / ENGINE

ผู้ผลิต / Manufacturer		Deutz
รุ่น / Model		TCD 2012 L06
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III A
ระบบหมุนเวียน EGR / internal EGR		●
จำนวนกระบอกสูบ / ปริมาตรกระบอกสูบ / Cylinders/Displacement	No./cm3	6/6057
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ / Turbo intercooler		●
วาล์วเสกเกต / Wastegate valve		●
ดิส คอมมอนเรล (DCR) / Deutz Common Rail (DCR)	บาร์/bar	1600
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าที่กำหนด (ECE R120) / Power at rated engine speed (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	134/184
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าสูงสุด (ECE R120) / Max. power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	140/190
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน-เมตร / Nm.	730
แรงบิดสูงสุดที่รอบเครื่องยนต์ / Engine speed at maximum torque	รอบต่อนาที/rpm.	1600
แรงบิดเพิ่มขึ้น / Torque rise	%	26
กรองอากาศด้วย พาวเวอร์คอร์ / Air filter with PowerCore		●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / litres.	250
ความจุถังเพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม) / Additional tank capacity (optional)	ลิตร / litres.	95

ชุดส่งกำลัง / TRANSMISSION

ผู้ผลิต / Manufacturer		ZF
รุ่น / Model (Manual/Full Robotized)		TPT18 / TPT18 RCshift
จำนวนเกียร์พร้อมเกียร์ ซุปเปอร์ครีปเปอร์ / Number of speeds with supercreeper gear	จำนวน/No.	54F+27R
Powershift จำนวนความเร็ว (ด้านหน้า/ด้านหลัง) / Powershift number of speeds (front/rear)	จำนวน/No.	5/6
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ ซุปเปอร์ครีปเปอร์ / Minimum speed with supercreeper gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง/km/h.	0.37
ความเร็วสูงสุด (4x6) / Max. speed (4x6)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm.	35@2100
ความเร็วสูงสุด / Max. speed (5x6)*	กิโลเมตรต่อชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm	40@1575/50@1969
ความเร็วสูงสุด / Max. speed (5x6 RCshift)*	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/h	50
เพาเวอร์ชิฟต์อัตโนมัติ / Automatic Powershift (APS)		○

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 185 G

BASIC

เพลลา / PTO

เพลลากำลังโหมตประหยัด540/540ECO/1000/1000ECO		●
ส่งกำลังอัตโนมัติ / AUTO PTO		●
เพลลาส่งกำลังหน้า1000 รอบ / Front PTO 1000		○

เพลลาและเบรค / AXLES AND BRAKES

ดิฟล็อกจำกัดที่ 45% / Limited slip (45%) diff. lock		●
เพลลาหน้าพร้อมดิฟล็อก100% /Front axle with 100% diff. lock		○
ล็อกเฟืองท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและ 4WD (ASM) / Electrohydraulically operated differential lock and 4WD (ASM)		○
ระบบเบรคสี่ล้อพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ /Four-wheel braking system with automatic 4WD engagement		●
พาวเวอร์เบรค / Powerbrake		●
เบรคจอดรถแบบกลไก / Mechanical parking brake		●
วาล์วเบรครถไฮดรอลิก / Hydraulic trailer braking valve		○
วาล์วเบรครถแบบนิวเมติก / Pneumatic trailer braking valve		○
ระบบกันสะเทือนเพลลาหน้าแบบปรับได้ / Adaptive front axle suspension		○
ความจุปั๊มพวงมาลัย / Steering pump capacity	ลิตรต่อนาที l/min.	42
มุมบังคับเลี้ยว / Steering angle		52องศา

ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM

ปั๊มดิสค์เพลสเมนต์ (มาตรฐาน) / Fixed displacement pump (standard)	ลิตรต่อนาที l/min.	84
ปั๊มดิสค์เพลสเมนต์ (เสริม) / Fixed displacement pump (optional)	ลิตรต่อนาที l/min.	110
ปั๊มแปรผัน(มาตรฐาน) / Variable displacement pump (Load Sensing) (standard)	ลิตรต่อนาที l/min.	120
ปั๊มดิสค์เพลสเมนต์แบบปรับได้ (อุปกรณ์เสริม) / Variable displacement pump (Load Sensing) (optional)	ลิตรต่อนาที l/min.	160
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (มาตรฐาน) / Auxiliary rear mechanical distributors (standard)	No.	2
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (อุปกรณ์เสริม) / Auxiliary rear mechanical distributors (optional)	No.	¾
พลังที่เหนือกว่า / Power beyond		○

ลิฟท์ท้าย / LIFT

ลิฟท์ท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า / Electronically controlled rear lift		●
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 80 มม. (มาตรฐาน) / Rear lift capacity, two external cylinders 80 mm (standard)	กิโลกรัม/kg.	6200
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 100 มม. (อุปกรณ์เสริม) / Rear lift capacity, two external cylinders 100 mm (optional)	กิโลกรัม/kg.	9700
ระบบควบคุมบนบังโคลน / Controls on mudguard		●
กำลังยกด้านหน้า / Front lifting capacity	กิโลกรัม/kg.	3850

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 185 G

BASIC

ห้องโดยสาร / CAB

พาวเวอร์วิชั่น แค็บ / PowerVision Cab		●
จอมอนิเตอร์ 3 ขนาด 8 นิ้ว / iMonitor3 (8")		●
ระบบกันสะเทือนห้องโดยสารแบบกลไก / Mechanical cab suspension		○
เครื่องปรับอากาศ / Air conditioning		●
กระจกมองข้างแบบยืดหดได้ / Telescopic external mirrors		●
ไฟฮาโลเจนสำหรับทำงาน / Halogen work lights		●
ไฟ LED สำหรับทำงาน / LED work lights		○

ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ขนาดยางหน้า / With front tyres		540/65R28
ขนาดยางหลัง / With rear tyres		650/65R38
ฐานล้อ / Wheelbase (fixed/suspended)	มิลลิเมตร/mm.	2820/2767
ความยาว (ต่ำสุด.-สูงสุด.) / Length (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	4710-6055
ความสูง (ต่ำสุด.-สูงสุด.) / Height (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	2932-3171
ความกว้าง / Width	มิลลิเมตร/mm.	2543
ระยะห่างจากพื้นดิน (ต่ำสุด - สูงสุด) / Ground clearance (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	654-722
น้ำหนัก / weight	กิโลกรัม/kg.	7300

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589



Lamborghini
TRATTORI

www.lamborghini-tractors.com



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์.
Deutz TCD 2012 L06 2V
- ◆ ระบบหล่อเย็นอลูมิเนียมทั้งคัน.
- ◆ เกียร์ Powershift ZF รุ่นใหม่ 6 ชั้นตอน
- ◆ ตัวเลือกการส่งกำลังที่แตกต่างกันระหว่าง Powershift 4x6, 5x6 หรือ RCshift (หุ่นยนต์เต็มรูปแบบ)
- ◆ โมเดลขนส่ง / Transport version.
- ◆ หัวเก๋ง PowerVision ใหม่พร้อม InfoCentre.
- ◆ ระบบเบรกเซอร์โวช่วยเบรกแบบไดนามิก / servo-assisted braking system.

รุ่น SPARK 205 G
203 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 205 G
PRO

เครื่องยนต์ / ENGINE		
ผู้ผลิต / Manufacturer		Deutz
รุ่น / Model		TCD 2012 L06
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III A
ระบบหมุนเวียน EGR / internal EGR		●
จำนวนกระบอกสูบ/ปริมาตรกระบอกสูบ / Cylinders/Displacement	No./cm3	6/6057
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ / Turbo intercooler		●
วาล์วเวสเกต / Wastegate valve		●
ดิส คอมมอนเรล (DCR) / Deutz Common Rail (DCR)	บาร์/bar	1600
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าที่กำหนด (ECE R120) / Power at rated engine speed (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	147/200
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าสูงสุด (ECE R120) / Max. power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	149/203
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน-เมตร / Nm	810
แรงบิดสูงสุดที่รอบเครื่องยนต์ / Engine speed at maximum torque	รอบต่อนาที/rpm.	1600
แรงบิดเพิ่มขึ้น / Torque rise	%	27
กรองอากาศด้วย พาวเวอร์คอร์ / Air filter with PowerCore		●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / litres.	250
ความจุถังเพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม) / Additional tank capacity (optional)	ลิตร / litres.	95
ชุดส่งกำลัง / TRANSMISSION		
ผู้ผลิต / Manufacturer		ZF
รุ่น / Model (Manual/Full Robotized)		TPT20 / TPT20 RCshift
จำนวนความเร็วพร้อมเกียร์ ซุปเปอร์ครีปเปอร์ / Number of speeds with supercreeper gear	จำนวน/No.	54F+27R
Powershift จำนวนความเร็ว (ด้านหน้า/ด้านหลัง) / Powershift number of speeds (front/rear)	จำนวน/No.	5/6
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ ซุปเปอร์ครีปเปอร์ / Minimum speed with supercreeper gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง/km/h.	0.41
ความเร็วสูงสุด (4x6) / Max. speed (4x6)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/h.	50
ความเร็วสูงสุด / Max. speed (5x6)*	กิโลเมตรต่อชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm	40@1490/50@1863
ความเร็วสูงสุด / Max. speed (5x6 RCshift)*	กิโลเมตรต่อชั่วโมง รอบต่อนาที /km/h rpm	40@1158/50@1447
เพาเวอร์ชิฟต์อัตโนมัติ / Automatic Powershift (APS)		●

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 205 G
PRO

เพลา / PTO		
เพลากำลังโหมดประหยัด540/750/1000/1250		●
ส่งกำลังอัตโนมัติ / AUTO PTO		●
เพลาส่งกำลังหน้า1000 รอบ / Front PTO 1000		○
เพลาและเบรค / AXLES AND BRAKES		
ดิฟลีดจำกัดที่ 45% / Limited slip (45%) diff. lock		●
เพลาหน้าพร้อมดิฟลีด100% / Front axle with 100% diff. lock		○
ล็อกเฟืองท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและ 4WD (ASM) / Electrohydraulically operated differential lock and 4WD (ASM)		○
ระบบเบรคสี่ล้อพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ / Four-wheel braking system with automatic 4WD engagement		●
พาวเวอร์เบรค / Powerbrake		●
เบรคจอดรถแบบกลไก / Mechanical parking brake		●
วาล์วเบรครถไฮดรอลิก / Hydraulic trailer braking valve		○
วาล์วเบรครถแบบนิวเมติก / Pneumatic trailer braking valve		○
ระบบกันสะเทือนเพลาหน้าแบบปรับได้ / Adaptive front axle suspension		○
ความจุปั๊มพวงมาลัย / Steering pump capacity	ลิตรต่อนาที l/min.	42
มุมบังคับเลี้ยว / Steering angle		52องศา
ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM		
ปั๊มดิสค์เพลสเมนต์ (มาตรฐาน) / Fixed displacement pump (standard)	ลิตรต่อนาที l/min.	90
ปั๊มดิสค์เพลสเมนต์ (เสริม) / Fixed displacement pump (optional)	ลิตรต่อนาที l/min.	115
ปั๊มแปรผัน (มาตรฐาน) / Variable displacement pump (Load Sensing) (standard)	ลิตรต่อนาที l/min.	125
ปั๊มดิสค์เพลสเมนต์แบบปรับได้ (อุปกรณ์เสริม) / Variable displacement pump (Load Sensing) (optional)	ลิตรต่อนาที l/min.	165
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (มาตรฐาน) / Auxiliary rear mechanical distributors (standard)	No.	2
ตัวจ่ายทางกลด้านหลังเสริม (อุปกรณ์เสริม) / Auxiliary rear mechanical distributors (optional)	No.	¾
พลังที่เหนือกว่า / Power beyond		○
ลิฟท์ท้าย / LIFT		
ลิฟท์ท้ายแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า / Electronically controlled rear lift		●
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 80 มม. (มาตรฐาน) / Rear lift capacity, two external cylinders 80 mm (standard)	กิโลกรัม/kg.	6200
ความจุยกด้านหลัง 2 กระบอกสูบภายนอก 100 มม. (อุปกรณ์เสริม) / Rear lift capacity, two external cylinders 100 mm (optional)	กิโลกรัม/kg.	9700
ระบบควบคุมบนบังโคลน / Controls on mudguard		●
กำลังยกด้านหน้า / Front lifting capacity	กิโลกรัม/kg.	3850

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPARK 205 G
PRO

ห้องโดยสาร / CAB		
พาวเวอร์วิชั่น แค็บ / PowerVision Cab		●
จอมอนิเตอร์ 3 นิ้ว ขนาด / iMonitor3 (8")		●
ระบบกันสะเทือนห้องโดยสารแบบกลไก / Mechanical cab suspension		●
เครื่องปรับอากาศ / Air conditioning		○
กระจกมองข้างแบบยืดหดได้ / Telescopic external mirrors		●
ไฟฮาโลเจนสำหรับทำงาน / Halogen work lights		●
ไฟ LED สำหรับทำงาน / LED work lights		●
ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS		
ขนาดยางหน้า / With front tyres.		540/65 R30
ขนาดยางหลัง / With rear tyres		650/65 R42
ฐานล้อ / Wheelbase (fixed/suspended)	มิลลิเมตร/mm.	2820/2767
ความยาว (ต่ำสุด.-สูงสุด) / Length (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	4710-6055
ความสูง (ต่ำสุด.-สูงสุด.) / Height (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	2932-3171
ความกว้าง / Width	มิลลิเมตร/mm.	2543
ระยะห่างจากพื้นดิน (ต่ำสุด - สูงสุด) / Ground clearance (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	654-722
น้ำหนัก / weight	กิโลกรัม/kg.	7300

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589

