

หัวเจาะวางท่อระบายน้ำ



DRENAG 50

DRENAG 75



ใบตัดเจาะวางท่อระบายน้ำ

สำหรับขุดคูน้ำกว้าง 8, 14 หรือ 20 ซม. พร้อมผนังแนวตั้งที่สมบูรณ์แบบ ความลึกสูงสุดมีตั้งแต่ 50 ถึง 100 ซม. ขึ้นอยู่กับรุ่น ดินที่ขุดอาจงอกทางด้านขวามือหรือวางบนขอบของการขุดเพื่อถมกลับเข้าไปใหม่หากจำเป็นมักใช้ชุดร่องเพื่อวางใต้ท่อระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ สายเคเบิล และท่อทุกชนิด


คุณลักษณะสำคัญ:

- ประกอบด้วยแผ่นขุดเจาะ 1 แผ่นขุด
- เฟืองดอกจอกแบบตั้งโต๊ะพร้อมฟันเกลียว
- กล่องครอบเพื่อเพิ่มส่งกำลังออก
- อุปกรณ์ไฮดรอลิกจุดที่สามเพื่อการขนย้ายที่ง่ายขึ้นและการดำเนินการเข้าคูน้ำ

อุปกรณ์เสริม



โรเตอร์พร้อมเครื่องมือทั้งสแตน



ชุดอุปกรณ์วางท่อ










ชุดอุปกรณ์สำหรับส่วนตัด 20 ซม



ล้อปรับความลึก



ชุดเครื่องมือพร้อมการ์ดป้องกันการสึกหรอ

MODEL	DRENAG 50	DRENAG 75
 HP	60 - 68	90 - 110
 kW	45 - 51	67 - 82
 km/h	0.35-0.65	0.35-0.65
 rpm	540	540
 cm	50	78
 cm	8-14	8-14-20
 Kg	460	960



