



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เกียร์กลไก 15+15 หรือ 30+15 พร้อมเฟืองท้ายและเฟืองครีปเปอร์ (ความเร็วสูงสุด 10 กม./ชม. ที่ความเร็วเครื่องยนต์อีโค).
- ◆ ระบบไฮดรอลิก 50 ลิตร/ นาทีและตัวจ่ายไฮดรอลิกพร้อมข้อต่อสูงสุด 6 ตัว.
- ◆ ลิฟท์ควบคุมด้วยกลไกที่รับน้ำหนักได้ 2,500 กิโลกรัม. (หรือ 3500 กิโลกรัม. ในรูปแบบตัวเลือกเสริม)
- ◆ ระบบเบรกห้ามล้อทั้งหมดพร้อมดิสก์เบรกเปียกทั้งสี่ล้อ.
- ◆ ห้องโดยสารใหม่พร้อมรูปแบบการควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูง.
- ◆ การส่งกำลัง 3 สปีด

รุ่น SPIRE 65 TREND

62 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPIRE 62 Trend
BASIC

เครื่องยนต์ / ENGINE

ผู้ผลิต / Manufacturer		SDF-1000.4 WTI
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III A
กระบอกสูบ/ปริมาตร / Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	3/3000
เครื่องควบคุมความเร็วด้วยอิเล็กทรอนิกส์		●
เทอร์โบชาร์จ / turbo charger		—
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ / turbo intercooler		●
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าสูงสุด / Maximum power	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	45.6/62
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน-เมตร / Nm	320
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / litres	70

ระบบส่งกำลัง / POWERTRAIN

การทางานร่วมกัน / Synchronized		●
สั่งงานกลไกบนพวงมาลัย / Operate the mechanism on the steering wheel.		●
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์ / Speeds with creeper	n 0	30+15
ความเร็วต่ำสุด (2WD/4WD)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง / km/h	/0.23
ความเร็วสูงสุด (2WD/4WD)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง / km/h	40

เพลากำลังด้านหลัง / REAR PTO

การมีส่วนร่วมทางกล / mechanical engagement		●
เพลากำลัง 540/750 / Power shaft 540/750		●
ความเร็วภาคพื้นดิน PTO / Ground speed PTO		●

เพลและเบรก / AXLE AND BRAKE

เพลหน้า 2WD		○
4WD เพลหน้าพร้อมเบรก / 4WD front axle with brakes		●
ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยกลไก / mechanical front wheel drive		●
กลไกลดล็อก differential ด้านหน้าและด้านหลัง		●
พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมมีมิอิสระ		●
มุมบังคับเลี้ยว / steering angle	องศา	55
เฟืองชุด epicyclic reduction / Final epicyclic reduction		●
จานเบรกแบบเปียก / wet brake disc		●

ไฮดรอลิกและระบบช่วงล่าง / HYDRAULICS AND SUSPENSION

ระบบไฮดรอลิกเปิดศูนย์ / open center hydraulic system		●
ปั๊มดิสก์เพลสเมนต์ delivery / Disc placement pump delivery		42
สปูลวาล์วทางกลด้านหลังเสริม /		2
ลิฟท์ท้ายควบคุมด้วยกลไก / Mechanically controlled tail lift		●

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPIRE 62 Trend
BASIC

ระบบลิฟท์ / Easy lift system		●
ความจุยกด้านหลัง / rear lifting capacity	กิโลกรัม / kg.	2500
ตำแหน่งการขับขี่ / DRIVING POSITION		
แพลตฟอร์มที่ติดตั้งบน -SilentBlock		●
ห้องโดยสารพร้อมเครื่องปรับอากาศ / cabin with air conditioning		●
คันโยกด้านข้าง / side lever		●
ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS		
ความกว้าง / Width (min.-max.)	มม. / mm.	1773-1941
ฐานล้อ / Wheelbase (4WD/2WD)	มม. / mm.	2171/2106
ยางขนาด / tire size		F หน้า 280/85 R20 R หลัง 380/85 R28
น้ำหนัก / Weight (4WD/2WD)	กิโลกรัม / kg.	2800/3100
น้ำหนักตัวรวมห้องโดยสารปรับอากาศ (2WD/4WD)	กิโลกรัม / kg.	2950/3250
น้ำหนักตัวรถบรรทุกสัมภาระทั้งหมดสูงสุดที่(2WD/4WD)	กิโลกรัม / kg.	3800/4800

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589





รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เกียร์กลไก 15+15 หรือ 30+15 พร้อมเฟืองท้ายและเฟืองครีปเปอร์ (ความเร็วสูงสุด 10 กม./ชม. ที่ความเร็วเครื่องยนต์อีโค).
- ◆ ระบบไฮดรอลิก 50 ลิตร/ นาทีและตัวจ่ายไฮดรอลิกพร้อมข้อต่อสูงสุด 6 ตัว.
- ◆ ลิฟต์ควบคุมด้วยกลไกที่รับน้ำหนักได้ 2,500 กิโลกรัม. (หรือ 3500 กิโลกรัม. ในรูปแบบตัวเลือกเสริม)
- ◆ ระบบเบรคห้ามล้อทั้งหมดพร้อมดิสก์เบรคเปียกทั้งสี่ล้อ.
- ◆ ห้องโดยสารใหม่พร้อมรูปแบบการควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูง.
- ◆ การส่งกำลัง 3 สปีด

รุ่น SPIRE 85 Trend
82 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPIRE 85 Trend
BASIC

เครื่องยนต์ / ENGINE

ผู้ผลิต / Manufacturer		SDF-1000.4 WTI
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III A
จำนวนกระบอกสูบ / ปริมาตร / Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	3/3000
เครื่องควบคุมความเร็วด้วยอิเล็กทรอนิกส์ / Electronic speed control		●
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ / turbo intercooler		●
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าสูงสุด / Maximum power	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	60.3/82
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน-เมตร / Nm	320
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / litres	70

ระบบส่งกำลัง / POWERTRAIN

การทำงานร่วมกันแบบซิงโครไนซ์ / Synchronized		●
สั่งงานกลไกบนพวงมาลัย / Operate the mechanism on the steering wheel		●
จำนวนเกียร์ / Speeds with creeper	n 0	30F+15R
ความเร็วต่ำสุด / minimum speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง / km/h	/0.23
ความเร็วสูงสุด / max speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง / km/h	40

เพลากำลังหลัง / REAR PTO

การมีส่วนร่วมทางกล / mechanical engagement		●
เพลากำลัง 540/750 / power shaft 540/750		●

เพลาและเบรก / AXLE AND BRAKE

4WD เพลาหน้าพร้อมเบรก / 4WD front axle with brakes		●
ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยกลไก / mechanical front wheel drive		●
กลไกล็อกดิฟเฟอเรนเชียล ด้านหน้าและด้านหลัง / Locking mechanism differential front and rear		●
พวงมาลัยไฮดรอสแตติกพร้อมปั๊มอิสระ / Hydrostatic steering with independent pump		●
มุมบังคับเลี้ยว / steering angle	องศา/degree	55
ชุดเฟืองเกียร์เอพิไซคลิก / Final epicyclic reduction		●
จานเบรกแบบเปียก / wet brake disc		●

ไฮดรอลิกและระบบช่วงล่าง / HYDRAULICS AND SUSPENSION

ระบบไฮดรอลิกเปิดศูนย์ / open center hydraulic system		●
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก / hydraulic pump flow rate	ลิตร/นาที	42
สปูลวาล์วทางกลด้านหลังเสริม / Optional rear mechanical spool valve	ตัว	2
ลิฟท์ท้ายควบคุมด้วยกลไก / Mechanically controlled tail lift		●

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPIRE 85 Trend
BASIC

ไฮดรอลิกและระบบช่วงล่าง / HYDRAULICS AND SUSPENSION

ระบบอีซีลิฟท์ / Easy lift system		●
ความจุยกด้านหลัง / rear lifting capacity	กิโลกรัม / kg	3500

ตำแหน่งการขับขี่ / DRIVING POSITION

ห้องโดยสารพร้อมเครื่องปรับอากาศ / cabin with air conditioning		●
คันโยกด้านข้าง / Side lever		●

ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ความกว้าง / Width (min.-max.)	มม. / mm	1773-1941
ขนาดยางหน้า / front tire size		320/85 R20
ขนาดยางหลัง / rear tire size		380/85 R30
ฐานล้อ / Wheelbase	มม. / mm	2171
น้ำหนัก / Weight	กิโลกรัม / kg	3150

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589





รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เกียร์ 15+15 หรือ 30+15 พร้อมเฟืองท้ายและเฟืองครีปเปอร์ (ความเร็วสูงสุด 10 กม./ชม. ที่ความเร็วเครื่องยนต์ไอโค).
- ◆ ระบบไฮดรอลิก 50 ลิตร/ นาทีและตัวจ่ายไฮดรอลิกพร้อมข้อต่อสูงสุด 6 ตัว.
- ◆ ลิฟท์ควบคุมด้วยกลไกที่รับน้ำหนักได้ 2,500 กิโลกรัม. (หรือ 3500 กิโลกรัม. ในรูปแบบตัวเลือกเสริม)
- ◆ ระบบเบรกห้ามล้อทั้งหมดพร้อมดิสก์เบรกเปียกทั้งสี่ล้อ.
- ◆ ห้องโดยสารใหม่พร้อมรูปแบบการควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูง.
- ◆ การสง่าล้าง 3 สปีด

รุ่น SPIRE 100.4 TREND

95 แรงม้า



ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA		SPIRE 100.4 Trend BASIC
เครื่องยนต์ / ENGINE		
ผู้ผลิต / Manufacturer		SDF-1000.4 WTI
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III
กระบอกสูบ/ปริมาตร./ Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	4/4000
เครื่องควบคุมความเร็วด้วยอิเล็กทรอนิกส์ / Electronic speed control		●
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ / turbo intercooler		●
กำลังไฟฟ้า/แรงม้าสูงสุด / Maximum power	กิโลวัตต์/แรงม้าkW/HP	70/95
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน-เมตร / Nm	373
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / litres.	70
ระบบส่งกำลัง / POWERTRAIN		
การทำงานร่วมกันแบบซิงค์โครไนซ์ / Synchronized		●
สั่งงานกลไกบนพวงมาลัย / Operate the mechanism on the steering wheel		●
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์ / Speeds with creeper	จำนวน	30F+15R
ความเร็วต่ำสุด / minimum speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง / km/h.	/0.23
ความเร็วสูงสุด / max speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง / km/h.	40
เพลากำลังหลัง / REAR PTO		
การมีส่วนร่วมทางกล / mechanical engagement		●
เพลากำลัง 540/750 / Power shaft 540/750		●
เพลาและเบรก / AXLE AND BRAKE		
4WD เพลาหน้าพร้อมเบรก / Front axle 4WD with brakes		●
ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยกลไก / mechanical front wheel drive		●
กลไกล็อก differential ด้านหน้าและด้านหลัง / Locking mechanism differential front and rear		●
พวงมาลัยไฮดรอสแตติกพร้อมปั๊มอิสระ / Hydrostatic steering with independent pump		●
มุมบังคับเลี้ยว / steering angle	องศา	55
ชุดเฟืองเกียร์เอพิไซโคลิด / Final epicyclic reduction		●
จานเบรกแบบเปียก / wet brake disc		●
ไฮดรอลิกและระบบช่วงล่าง / HYDRAULICS AND SUSPENSION		
ระบบไฮดรอลิกเปิดศูนย์ / open center hydraulic system		●
ปั๊มดิสก์ไฮดรอลิก / hydraulic disc pump	ลิตรต่อนาที / litres/min.	42
สปูลวาล์วทางกลด้านหลังเสริม / Optional rear mechanical spool valve		2
ลิฟท์ที่ควบคุมด้วยกลไก / mechanically controlled tail lift		●
ระบบอีซี่ลิฟท์ / Easy lift system		●
ความจุยกด้านหลัง (ไม่มีตัวช่วยยกเพิ่มเติม)	กิโลกรัม / kg.	2500
ความจุยกด้านหลัง (ระบบอีซี่แบบไฟฟ้าไฮดรอลิก)	กิโลกรัม / kg.	3500

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

SPIRE 100.4 Trend
BASIC

ตำแหน่งการขับขี่ / DRIVING POSITION

แพลตฟอร์มที่ติดตั้งบน Silent-Block / Platform installed on Silent-Block		●
ห้องโดยสารพร้อมเครื่องปรับอากาศ / cabin with air conditioning		●
คันโยกด้านข้าง / side lever		●

ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ความกว้าง / Width (min.-max.)	มม. / mm.	1773-1941
ยางขนาด / tire size		F หน้า 320/70 R24 R หลัง 420/85 R30
ฐานล้อ / Wheelbase (4WD/2WD)	มม. / mm.	2106
น้ำหนัก / Weight (4WD/2WD)	กิโลกรัม / kg.	3100
น้ำหนักตัวรถรวมห้องโดยสารปรับอากาศ / Weight of the vehicle including air-conditioned cabin	กิโลกรัม / kg.	3250
น้ำหนักตัวรถบรรทุกสัมภาระทั้งหมดสูงสุด / maximum weight of the entire cargo truck	กิโลกรัม / kg.	4800

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589


Lamborghini
 TRATTORI

www.lamborghini-tractors.com